

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**  
**podľa Prílohy III Nariadenia EÚ č. 305/2011, (Nariadenie o stavebných výrobkoch)**  
**Nr. 09-003-04/0064-2014-04**

- 1.) Jednoznačné označenie typu výrobku:  
EJOT SDF-S plus 8UB + EJOT TE Ø 60/50
- 2.) Typové a sériové číslo, číslo šarže alebo iné označenie k identifikácii stavebného výrobku podľa článku 11, oddiel 4:  
viď balenie / etiketa výrobku
- 3.) Výrobcom zamýšľaný účel použitia alebo zamýšľané účely použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými špecifikáciami:  
Skrutkovacia kotva pre upevnenie vonkajších tepelno izolačných systémov s omietkou do betónu a muriva;  
Kategória použitia: A,B,C,E  
Dĺžky kotiev: 140 – 340 mm
- 4.) Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11, oddiel 5:  
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe
- 5.) Prípadné meno alebo kontaktná adresa splnomocnenej osoby, ktorá je poverená úlohami podľa článku 12, oddiel 2:  
Nie je relevantné
- 6.) Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností:  
Systém 2+
- 7.) V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:  
Nie je relevantné
- 8.) V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané európske technické posúdenie:  
Nemecký inštitút pre stavebnú techniku (DIBt) vydal európske technické posúdenie ETA-04/0064 na základe ETAG 014. Univerzita MPA v Stuttgarte - Otto-Graf-Institut-, NB 0672, vykonala počiatočnú inšpekciu stavebného výrobku podľa systému 2+.
- 9.) deklarované vlastnosti

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku	harmonizované technické špecifikácie
charakteristické únosnosti N <sub>Rk</sub>	viď ETA-04/0064 Príloha C1, tabuľka C1	ETAG 014: 2011
správanie pri posune	viď ETA-04/0064 Príloha C3, tabuľka C4	ETAG 014: 2011
bodový prestup tepla (hodnota $\chi$ )	viď ETA-04/0064 Príloha C2, tabuľka C2	EOTA TR 25
tuhosť taniera	viď ETA-04/0064 Príloha C2, tabuľka C3	EOTA TR 26
Minimálna rozteč a vzdialenosť od okraja	viď ETA-04/0064 oddiel: B2, tabuľka B2	ETAG 014: 2011

- 10.) Vlastnosti výrobku podľa odseku 1 a 2 zodpovedajú deklarovaným vlastnostiam podľa odseku 9. Zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o parametroch je sám výrobca podľa odseku 4.

Podpísaný za výrobcu a menom výrobcu:

Dr. Frank Dratschmidt / vedenie podniku  
(meno a funkcia)

Bad Laasphe, den 05.01.2015  
(miesto a dátum na výstava)


  
(podpis)

Table C1: Characteristic resistance to tension loads $N_{Rk}$ in concrete and masonry for a single anchor in kN						
Anchor type					SDM-T plus SDF-K plus SDF-S plus	SDM-T plus U SDF-K plus U SDF-S plus U SDF-K plus UB SDF-S plus UB
Base materials	Bulk density class $\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	minimum compressive strength $f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	General remarks	Drill method <sup>1)</sup>		$N_{Rk}$ [kN]
Concrete C12/15			EN 206-1	H	1,5	1,5
Concrete C16/20 – C50/60			EN 206-1	H	1,5	1,5
Clay bricks Mz e.g. according to DIN 105-100:2012-01 / EN 771-1:2011	$\geq 1,8$	12	Vertically perforation up to 15 %.	H	1,5	1,5
Sand-lime solid bricks KS e.g. according to DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011	$\geq 1,8$	12	Vertically perforation up to 15 %.	H	1,5	1,5
Lightweight concrete solid blocks V e.g. according to DIN V 18152-100:2005-10 / EN 771-3:2011	$\geq 0,5$	4	Proportion of hole up to 10% maximum extension of hole: length = 110mm; wide = 45mm	D	0,9	0,9
Vertically perforated clay bricks HLz e.g. according to DIN 105-100:2012-01 / EN 771-1:2011	$\geq 0,9$	12	Vertically perforation more than 15% and less than 50 %.	D	-	1,2
Sand-lime perforated bricks KSL e.g. according to DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011	$\geq 1,6$	12	Vertically perforation up to 15 %.	D	-	1,5
Lightweight concrete hollow blocks Hbl e.g. according to DIN V 18151-100:2005-10 / EN 771-3:2011	$\geq 0,5$	2	see Annex C 4	D	-	0,75
Autoclaved aerated concrete AAC 4 e.g. according to DIN V 4185, part 100:2005-10 / EN 771-4:2011	$\geq 0,5$	4		D	-	0,6

<sup>1)</sup> H = hammer drilling / D = rotary drilling

EJOT SDM-T plus, SDF-K plus and SDF-S plus

Performances  
Characteristic resistance

Annex C 1

Table C4: Displacements

Base material	Bulk density class $\rho$ [kg/dm³]	Minimum compressive strength $f_b$ [N/mm²]	Tension load  $N$ [kN]	displacements  $\delta_m(N)$ [mm]
Concrete C12/15 – C50/60 (EN 206-1:2000-12)			0,5	0,7
Clay bricks, Mz (DIN 105-100:2012-01/ EN 771-1:2011)	$\geq 1,8$	12	0,5	0,5
Sand-lime solid bricks, KS (DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011)	$\geq 1,8$	12	0,5	0,5
Lightweight concrete solid blocks, V (DIN V 18152-100:2005-10 / EN 771-3:2011)	$\geq 0,5$	4	0,3	0,6
Vertically perforated clay bricks, HLz (DIN 105-100:2012-01/ EN 771-1:2011)	$\geq 0,9$	12	0,4	0,3
Sand-lime perforated bricks, KSL (DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011)	$\geq 1,6$	12	0,5	0,3
Lightweight concrete hollow blocks, Hbl (DIN V 18151-100:2005-10 / EN 771-3:2011)	$\geq 0,5$	2	0,25	0,2
Autoclaved aerated concrete AAC 4 (DIN V 4165, part 100:2011 / EN 771-4:2011)	$\geq 0,5$	4	0,2	<0,1

EJOT SDM-T plus, SDF-K plus and SDF-S plus

Performances  
Displacements

Annex C 3

Table C2: Point thermal transmittance according EOTA Technical Report TR 025:2007-06

Anchor type	insulation thickness $h_D$ [mm]	point thermal transmittance $\chi$ [W/K]
SDM-T plus U	60 - 80	0,002
	> 80 - 360	0,003

Anchor type	insulation thickness $h_D$ [mm]	point thermal transmittance $\chi_{s,c}$ [W/K]
SDF-S plus with TE Ø60/50	60 - 180	0,002
SDF-S plus with TE Ø60/110	120 - 150	0,000
	150 - 240	0,001

Table C3: Plate stiffness according EOTA Technical Report TR 026:2007-06

Anchor type	diameter of the anchor plate [mm]	load resistance of the anchor plate [kN]	plate stiffness [kN/mm]
SDM-T plus U	60	2,67	0,6
SDF-S plus with TE Ø60/50	60	2,24	0,7
SDF-S plus with TE Ø60/110	60	2,24	0,7

EJOT SDM-T plus, SDF-K plus and SDF-S plus

Performances  
Point thermal transmittance  
Plate stiffness

Annex C 2


Table B1: Installation parameters

Anchor type		SDM-T <i>plus</i> SDF-K <i>plus</i> SDF-S <i>plus</i>	SDM-T <i>plus</i> U SDF-K <i>plus</i> U SDF-S <i>plus</i> U SDF-K <i>plus</i> UB SDF-S <i>plus</i> UB
Drill hole diameter	$d_0$ [mm]	8	8
Cutting diameter of drill bit	$d_{cut}$ [mm] ≤	8,45	8,45
Depth of drilled hole to deepest point	$h_1$ [mm] ≥	60	80
Effective anchorage depth	$h_{ef}$ [mm] ≥	50	70

Table B2: Anchor distances and dimensions of members

Anchor type		SDM-T <i>plus</i> SDF-K <i>plus</i> SDF-S <i>plus</i>	SDM-T <i>plus</i> U SDF-K <i>plus</i> U SDF-S <i>plus</i> U SDF-K <i>plus</i> UB SDF-S <i>plus</i> UB
Minimum allowable spacing	$s_{min} \geq$ [mm]	100	100
Minimum allowable edge distance	$c_{min} \geq$ [mm]	100	100
Minimum thickness of member	$h \geq$ [mm]	100	100

Scheme of distances and spacing



EJOT SDM-T *plus*, SDF-K *plus* and SDF-S *plus*

Intended use  
Installation parameters,  
Anchor distances and dimensions of members

Annex B 2